



# PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

[www.permanent-tm.cz](http://www.permanent-tm.cz)

## Název výrobku: PERMANENT DA 000 / L

**Popis:** PERMANENT DA 000 / L je speciální těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z aramidového kontinuálního vlákna s vnitřní impregnací PTFE. Těsnění je lubrikované silikonovým olejem. DA 000 / L se vyznačuje vysokou pevností a nízkým koeficientem tření.

**Barva:** Žlutá

**Použití:** Těsnění PERMANENT DA 000 / L je určeno pro rotační, pístová čerpadla a ventily. Těsnění zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučeno pro široký okruh chemikálií včetně organických rozpouštědel, pohonných hmot, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií. Permanent DA 000 / L je odolné těsnění a je vhodné pro abrazivní kaly a odpadní vody.

<b>Rozsah pH</b>	<b>3 - 12</b>
<b>Max. doporučená teplota</b>	<b>od -100°C do +280°C</b>
<b>Max. doporučený tlak rotační vratný ventily</b>	<b>50 bar 100 bar 100 bar</b>
<b>Max. obvodová rychlost</b>	<b>20 m / sec</b>

**Technické předpisy:** Těsnicí ucpávka DA 000 /L se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

**PLATNOST:** od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání..