



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT DA 008

Popis: PERMANENT DA 008 je speciální těsnicí ucpávka pletená vícedráhovou konstrukcí, vyrobená z aramidové staplové příze o vysoké pevnosti, impregnované PTFE s grafitem a lubrikovaná silikonovým olejem.

Barva: Černá

Použití: Těsnicí ucpávka PERMANENT DA 008 je určena pro těsnění ventilů a čerpadel. Tato ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně rozpouštědel, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií. PERMANENT DA 008 je vhodné pro těsnění abrazivních kalů a odpadních vod.

Rozsah pH 2 – 12

Max. doporučená teplota od - 100°C do 400°C

Max. doporučený tlak rotační 50 bar
vratný 50 bar
ventily 100 bar

Max. obvodová rychlost 15 m / sec

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka DA 008 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.