



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic
Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT DA 009 / L

Popis: PERMANENT DA 009 / L je speciální těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z aramidové staplové příze o vysoké pevnosti. Těsnění je impregnované PTFE disperzí a lubrikované silikonovým olejem.

Barva: Žlutá/Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT DA 009 / L je určeno pro ventily a čerpadla. Zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučeno pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně rozpouštědel, olejů, mírných alkalických a kyselých medií v papírnách, cukrovarech, elektrárnách v chemickém a petrochemickém průmyslu. PERMANENT DA 009 / L je vhodné pro těsnění abrazivních kalů a odpadních vod.

Rozsah pH	3 – 12
Max. doporučená teplota	od -100°C do +280°C
Max. doporučený tlak	rotační 30 bar
	vratný 100 bar
	ventily 100 bar
Max. obvodová rychlost	20 m / sec

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka DA 009 / L se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

PLATNOST: od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání..