



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT KP 250

Popis: PERMANENT KP 250 je zvlášt' měkké provedení těsnění, určené pro statické použití. Pro výrobu je použita texturovaná skleněná příze.

Barva: Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT KP 250 je určeno jako statické těsnění při požadavku přizpůsobivosti těsněnému profilu a malém stlačení. Používá se pro tepelné izolace, vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí a poklopů. Odolává většině chemikálií včetně rozpouštědel. Měkkost a přirozená stlačitelnost zaručuje dobré těsnicí vlastnosti při poměrně nízké zátěži. Těsnění je doporučeno pro krby a kamna.

Rozsah pH 5 - 11

Max. doporučená teplota do 600°C

Technické předpisy: Těsnění KP 250 se vyrábí v kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 16 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujieme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.