



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic
Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz
www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT OB 000

Popis: PERMANENT OB 000 je vysoce kvalitní tepelně izolační těsnění ze sklovláknitých objemových pramenů, které jsou fixovány řídkým opletem ze skleněné příze.

Barva: Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT OB 000 je určeno jako statické těsnění pro místa, kde je vyžadována měkkost, maximální tvárnost, přizpůsobivost a objemovost těsnění. Není vhodné do prostředí, kde dochází k mechanickému namáhání.

Rozsah pH 3 - 12

Max. doporučená teplota do 600°C

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT OB 000 se vyrábí v kruhovém průřezu v rozměrové řadě 6 - 25 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.