



# PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

[www.permanent-tm.cz](http://www.permanent-tm.cz)

## Název výrobku: PERMANENT PB 004

**Popis:** PERMANENT PB 004 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, které je napuštěné impregnací grafitu s lojem a povrchově upravené grafitovou vločkou.

**Barva:** Černá

**Použití:** Těsnění PERMANENT PB 004 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, víka, poklopy apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro čerpadla všeobecně v průmyslu, v dolech, čerpadel pro znečištěnou vodu apod.

**Rozsah pH** 6 – 9

**Max. doporučená teplota** do 80°C

**Max. doporučený tlak** rotační 10 bar  
vratný 10 bar  
statický 60 bar

**Obvodová rychlost** 10 m / sec

**Technické předpisy:** Těsnění PERMANENT PB 004 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

**PLATNOST:** Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.