



# PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

[www.permanent-tm.cz](http://www.permanent-tm.cz)

## Název výrobku: PERMANENT PB 009

**Popis:** PERMANENT PB 009 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, impregnované PTFE a lubrikované silikonovým olejem.

**Barva:** Bílá

**Použití:** Těsnění PERMANENT PB 009 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka a pod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění pitné vody, jedlých tuků, olejů, ovocných šťáv, v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, v pivovarech, lihovarech, pro těsnění průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, organických rozpouštědel, čpavku, asfaltů a pod.

**Rozsah pH** 5 - 10

**Max. doporučená teplota** do 120°C

**Max. doporučený tlak** rotační 10 bar  
vratný 15 bar  
statické 60 bar

**Obvodová rychlost** 10 m / sec

**Technické předpisy:** Těsnění PERMANENT PB 009 se vyrábí ve čtvercovém, obdélníkovém i kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

**PLATNOST:** od 01.06.2011

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání..