



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PG 393

Popis: PERMANENT PG 393 je vysoce kvalitní pletené těsnění z čistého karbonového vlákna impregnovaného PTFE s grafitem a napuštěné silikonovým olejem pro zajištění dobrých mazacích podmínek při záběhu.

Barva: Černá

Použití: Těsnění PERMANENT PG 393 se vyznačuje dobrou přizpůsobivostí, dobrým rozváděním tepla a velmi nízkým koeficientem tření. Těsnění je určeno pro ventily, míchačky, boilery, napájecí čerpadla v elektrárnách, pro chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl, pro těsnění vody, páry, chemikálií, horkých plynů, rozpouštědel apod.

Rozsah pH	0 – 14*
Max. doporučená teplota	od -200°C do +450°C
Max. teplota páry	do +650°C
Max. doporučený tlak	rotační 50 bar
	ventily 300 bar
Max. obvodová rychlost	20 m/sec

***Nedoporučuje se používat pro vysoce koncentrované žíravé kyseliny a v silně oxidačním prostředí.**

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 393 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

PLATNOST: od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání..