



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PS 008

Popis: PERMANENT PS 008 je pletené těsnění vyrobené ze skleněné příze impregnované PTFE s grafitem.

Barva: Černá

Použití: Těsnění PERMANENT PS 008 je určeno pro dynamické použití, jako jsou čerpadla, ventily, pístnice, vřetena a je vhodné pro těsnění běžných chemikálií, mírných kyselin, alkálií, organických rozpouštědel, olejů apod.

Rozsah pH	3 - 12
Teplota	od -200°C do 290°C
Max. doporučený tlak rotační	50 bar
vratný	80 bar
statický	200 bar
Max. obvodová rychlost	10 m / sec

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PS 008 se vyrábí v kruhovém, čtvercovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

PLATNOST: od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazueme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání..