



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PS 009 D

Popis: PERMANENT PS 009 D je těsnění pletené ze skleněné příze ECO impregnované roztokem PTFE.

Barva: Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT PS 009 D je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, pístnice apod. Těsnění je vhodné pro chemikálie včetně olejů, rozpouštědel, mírných kyselin, vody, plynů v petrochemickém a chemickém průmyslu, pro výrobu barev, v pivovarech, elektrárnách apod.

Rozsah pH 3 - 12

Teplota od -50°C do 260°C

Max. doporučený tlak vratný 40 bar
statický 60 bar

Max. obvodová rychlost 1,5 m / sec

Technické předpisy: Těsnění PS 009 D se vyrábí ve čtvercovém nebo kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

PLATNOST: od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.