



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PS T00

Popis: PERMANENT PS T00 je vysoce kvalitní pletené, tepelně izolační těsnění, vyrobené z vysokoteplotních HT – skleněných vláken. Těsnění je plnohodnotnou náhradou azbestových materiálů.

Barva: Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT PS T00 je ohebné a elastické s vysokou tepelnou odolností, určené pro statické použití, jako jsou příruby, víka, izolace potrubí, těsnění dilatačních spár, spojů vysokoteplotních zařízení, vrat a poklopů. Těsnění je vhodné pro suchý vzduch a inertní plyny. Nedoporučuje se pro těsnění kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a koncentrovaných hydroxidů.

Rozsah pH 3 - 12

Max. doporučená teplota do 750°C

Technické předpisy: Těsnění PS T00 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 80 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazuji si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.