



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic
Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz
www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PS W00

Popis: PERMANENT PS W00 je vysoce kvalitní tepelně izolační pletené těsnění kombinované konstrukce, kde jádro z materiálu SUPERWOOL je opletené skleněnou přízí ECO.

Barva: Bílá

Použití: Těsnění PERMANENT PS W00 je určeno pro statické použití při požadavku přizpůsobivosti těsněnému profilu. Používá se pro tepelné izolace, vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí a poklopů. Odolává většině chemikálií včetně rozpouštědel. Měkkost zaručuje dobré těsnicí vlastnosti při poměrně nízké zátěži.

Rozsah pH 3 - 12

Max. doporučená teplota do 600°C

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PS W00 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 10 mm do 50 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.