



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT Sur Gk / G / P

Popis: PERMANENT Sur Gk / G / P je tkaná páska z vysoce kvalitní skané kordové příze v osnově i v útku. Páska je velmi pružná a přizpůsobivá se značnou mechanickou odolností a vysokou izolační schopností. Těsnění je nehořlavé. Pro usnadnění montáže je páska podlepena oboustrannou lepicí páskou a upravena černou barvou.

Barva: Černá

Použití: Páska PERMANENT Sur Gk / G / P je určena jako statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny pro vzduchotechnické rozvody, pro těsnění poklopů, dveří, víka.

Rozsah pH 3 - 12

Max. pracovní teplota do 650°C

Pracovní teplota trvalá 600°C

Chemická odolnost Oleje, rozpouštědla, obecné chemikálie.

Technické předpisy: Tkané pásky Sur Gk / G / P se vyrábí v šíři od 7 mm do 12 mm a tloušťce od 1 mm do 2 mm.