



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT TX 060

Popis: PERMANENT TX 060 je keramická ucpávka točená. Keramická příze je zesílená skleněným vláknem.

Barva: Bílá

Použití: Těsnicí ucpávka PERMANENT TX 060 je určena pro statické těsnění kotlů, boilerů, forem ingotů, poklopů apod. Ucpávka je vhodná pro použití pro izolaci při vysokých teplotách s dobrou odolností pro většinu chemikálií (mimo fluorovodíkové kyseliny, výrobků na bázi fosforu a jejich koncentrátů). Je vhodná pro tekutý hliník a zinek.

Bod tavení 1760°C

Max. doporučená teplota do 800°C

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka PERMANET TX 060 se vyrábí v kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 30 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím.

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.