

ProRox SL 920^{CZ}



Starý název: Techrock 40

Popis výrobku

ProRox SL 920^{CZ} jsou pevné, ale pružné desky z kamenné vlny. Jsou vyráběny v různých tloušťkách tak, aby vyhovovaly většině požadavků. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 920^{CZ} jsou určeny pro tepelnou izolaci vodorovných a svislých stěn skladovacích nádrží, nádob a zařízení do maximální provozní teploty 400°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku											Norma	
Součinitel tepelné vodivosti	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400				EN 12667
	λ (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106	0,131	0,160	0,192				
Maximální provozní teplota	400 °C											EN 14706	
Třída reakce na oheň	Euroclass A1											EN 13501-1	
Jmenovitá objemová hmotnost	40 kg/m ³											EN 1602	
Obsah chloridových iontů	CL10 (≤ 10ppm)											EN 13468	
Absorpce vody	< 1 kg/m ²											EN 1609	
Faktor difúzního odporu	μ = 1											EN 14303	
Odpor při proudění vzduchu	> 10 kPa.s/m ²											EN 29053	
Kód výrobku	MW EN 14303-T4-ST(+)-400-WS1-CL10											EN 14303	

