

ProRox SL 930^{CZ}



Starý název: Techrock 60

Popis výrobku

ProRox SL 930^{CZ} jsou polotuhé desky z kamenné vlny. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 930^{CZ} jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci vodorovných a svislých prvků, kde se vyžaduje stabilní izolační výrobek, například: stěny nádrže, akustické panely, s maximální provozní teplotou do 560°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.

Technické parametry

	Vlastnosti výrobku												Norma
Součinitel tepelné vodivosti	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	560		EN 12667
	λ (W/mK)	0,042	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	0,147	0,203	0,244		
Maximální provozní teplota	560 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň	Euroclass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost	60 kg/m ³												EN 1602
Obsah chloridových iontů	CL10 (≤ 10ppm)												EN 13468
Absorpce vody	< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzního odporu	μ = 1												EN 14303
Odpor při proudění vzduchu	> 15 kPa.s/m ²												EN 29053
Kód výrobku	MW EN 14303-T4-ST(+)-560-WS1-CL10												EN 14303

